

CONFORTO CON SEGURIDAD

Más seguridad para su hogar, condominio o empresa.

JETCOLOR
IMÁGENES HD COLORES A COLOR



CÁMARA BULLET IP 4MP RTMP

GPCI-3243BM



- 4 megapíxeles (2K);
- Sensor de imagen 1/2.9";
- Lente de 2.8 mm;
- Protocolo RTMP para transmisión de imágenes, compatible con: plataformas en la nube, Facebook y YouTube;
- Gabinete de metal/plástico (IP66);
- Aplicación PPA CCTV;

CÁMARA DOME IP 4MP RTMP

Código: GPCI-3242DM



- 4 megapíxeles (2K);
- Compresión de video H265+;
- Sensor de imagen 1/2.9", lente de 2.8 mm;
- Micrófono incorporado;
- Protocolo RTMP para transmisión de imágenes, compatible con: plataformas en la nube, Facebook y YouTube;
- Gabinete de metal/plástico (IP66);
- Aplicación PPA CCTV;



Proyectos de integración



Las cámaras Bullet y Dome IP RTMP **se configuran completamente a través de la aplicación FULLCAM**, que permite grabaciones solo por detección de movimiento, programación de reinicio automático e inhibición de funcionamiento.



ppa.com.br

GRABADOR NVR DE 8 Y 16 CANALES



- Grabador de 8 y 16 canales IP;
- Soporte para resolución de hasta 8MP (4K) para grabación y visualización;
- Salida de video VGA y HDMI. Salida HDMI con resolución 4K;
- Soporte para 2 discos duros de hasta 8TB;
- 2 interfaces de red RJ45 10/100/1000 Mbps;
- Búsqueda y reproducción inteligente;
- Acceso por IP, dominio o nube (P2P);
- Grabación manual, por movimiento, programación y eventos;
- Notificación de alarmas analíticas a través de cámara IP;
- Compatible con el protocolo ONVIF para conexión de cámaras IP;
- Aplicación PPA CCTV PRO.



DISCO DURO PARA CÁMARAS Y GRABADORES

- Disco duro para CCTV de 1TB o 2TB;
- Unidad de disco duro SATA de 3.5";
- Desarrollados especialmente para uso en CCTV;
- Diseñados para funcionamiento continuo 24/7;
- Soporta hasta 64 cámaras de video;
- Alta fiabilidad y rendimiento optimizado en tiempo real;
- Tecnología Toshiba Dynamic Cache y Stable Platter;
- Diseño de alta resistencia;
- Garantía de 3 años.

MÓDULO CONTACTO WI-FI

- Reciba notificaciones del estado de su central en su celular a través de la aplicación (Android e iOS);
- Active su central de alarma, portón o cerca eléctrica desde cualquier lugar mediante la aplicación;
- Programable desde la aplicación;
- Compatible con muchas centrales de alarma, automatizadores de portones y cercas eléctricas del mercado nacional e internacional.



RACK PARA GRABADORES



- Gabinete para ambiente interior indicado para el alojamiento y protección de equipos y accesorios electrónicos en estándar 19. Ideal para proyectos de Redes, Telecom y CCTV;
- Estructura fabricada en acero;
- Permite el paso de cables, tanto en la parte superior como en la parte inferior;
- Llave de seguridad;
- Pintura electrostática en polvo epoxi;
- Estructura en colores negro y blanco;
- Ideal para pequeños proyectos de Red, Telecom y CCTV;
- 3U - 170(a) x 370(p) x 500(l);
- 5U - 270(a) x 370(p) x 500(l);
- 7U - 390(a) x 370(p) x 500(l).

Rack Unit" (U) es la unidad de medida utilizada para describir la altura de racks, switches, bandejas y otros dispositivos que utilizan el estándar de 19 pulgadas (48.26 cm). Cada "Rack Unit" (U) equivale a 4.44 cm.

ppa.com.br

Línea de productos de CCTV

¡Seguridad Electrónica y Monitoreo las 24 horas!

Mucho más tecnología, más seguridad y mucho más confort para su patrimonio.





CÁMARA VARIFOCAL 5MP Starvis

Código: GPCI-705VBM

- Resolución de alta calidad 5MP
- Sensor de imagen 1/2.8" Starvis
- Lente varifocal 2.7mm ~ 13.5mm
- Funciones inteligentes de detección: rostro, personas y vehículos
- Analítica: cruce de línea, intrusión, intrusión doble, merodeo, dirección prohibida y conteo de personas
- Ajustes de imagen: True WDR, ROI, BLC, HLC, 3DNR, Defog
- LED infrarrojo hasta 40m
- 1x E/S de alarma, 1x E/S de audio
- Soporte para tarjeta de memoria hasta 265GB, PoE
- Gabinete de metal con protección IP67
- Aplicación PPA CCTV PRO

CÁMARA DOME IP 5MP Starvis

Código: GPCI-705ZDM

Forma parte de la línea de productos CCTV Serie 7, con capacidades analíticas e inteligencia artificial. Desarrollado para proyectos grandes que requieren equipos robustos con funcionalidades específicas, incluyendo captura facial junto al Grabador de Red POE de la Serie 7.

- Cuenta con capacidades analíticas e inteligencia artificial, como conteo de personas, detección de vehículos y captura facial
- Equipado con sensor de imagen Starvis para producir imágenes a color en condiciones de baja luminosidad
- Incluye entrada y salida de alarma, entrada y salida de audio, e integración con el Grabador de Red de 16 canales de la Serie 7
- Micrófono incorporado para captura de audio
- Compatible con la aplicación PPA CCTV PRO para las nuevas líneas de cámaras y grabadores de las Series 5 y 7



CÁMARA BULLET IP 5MP Starvis

Código: GPCI-7053DM

Diseñado para proyectos grandes que requieren equipos robustos con funcionalidades específicas, como la captura facial junto al Grabador de Red de la Serie 7.

- Resolución 5MP
- Funciones analíticas: cruce de línea e intrusión
- Funciones de inteligencia artificial: conteo de personas, detección de vehículos y captura facial
- Aplicación para monitoreo y reproducción de imágenes: PPA CCTV PRO
- Sensor de imagen Starvis para producir imágenes a color en condiciones de baja luminosidad
- Entrada y salida de alarma, entrada y salida de audio e integración completa con el Grabador de Red POE de la Serie 7
- Aplicación PPA CCTV PRO para las nuevas líneas de cámaras y grabadores de las Series 5 y 7



CÁMARA SERIE 3 LPR 2MP
GPCI-302VBM LPR



- Imagen digital en alta resolución 2MP (Full HD);
- Sensor de imagen 1/2.8" Starvis;
- Lente varifocal motorizada de 5 mm ~ 50 mm;
- Función inteligente de captura de placas (LPR);
- Ajustes de imagen como: True WDR (120 dB), BLC, HLC, ROI, 3DNR, Anti-niebla;
- LED infrarrojo con alcance de hasta 70 metros;
- 1x E/S de alarma, 1x E/S de audio, 1x RS485, 1x Wiegand;
- Tarjeta de memoria hasta 256 GB;
- Alimentación PoE;
- Gabinete de metal con protección IP67;
- Documentación SDK/API para integración con software.

- Imagen digital en alta resolución 5MP;
- Tecnología IP de alta calidad;
- Imágenes a color 24 horas al día con la tecnología Jetcolor;
- Compresión de video H265;
- Sensor de imagen 1/3";
- Lente 2.8 mm F1.4 con amplio ángulo de visión;
- LED blanco con alcance de hasta 30 metros;
- Micrófono incorporado;
- Alimentación PoE;
- Gabinete de metal con protección IP66;
- Indicada para ambientes exteriores;
- Aplicación PPA CCTV.



CÁMARA SERIE 3 JETCOLOR 5MP
GCPJ-3152BM

CÁMARA SERIE 3 JETCOLOR 5MP
GCPJ-3152DM



- Imagen digital en alta resolución 5MP;
- Tecnología IP de alta calidad;
- Imágenes a color 24 horas al día con la tecnología Jetcolor;
- Compresión de video H265;
- Sensor de imagen 1/3";
- Lente 2.8 mm F1.4 con amplio ángulo de visión;
- LED blanco con alcance de hasta 20 metros;
- Micrófono incorporado;
- Alimentación PoE;
- Gabinete de metal y plástico con protección IP66;
- Indicada para ambientes exteriores;
- Aplicación PPA CCTV.

- Imagen digital de alta resolución 4MP (2K)
- Tecnología IP de alta calidad
- Imágenes a color 24 horas al día con la tecnología Jetcolor
- Compresión de video H265
- Sensor de imagen 1/3"
- Lente de 2.8mm con amplio ángulo de visión
- LED infrarrojo con alcance de hasta 20 metros
- Micrófono incorporado
- Alimentación PoE
- Gabinete de metal y plástico con protección IP66
- Aplicación PPA CCTV



CÁMARA SERIE 3 JETCOLOR 4MP
GCPJ-3042DM

CÁMARA SERIE 3 JETCOLOR 4MP
GCPJ-3042BM



- Imagen digital de alta resolución 4MP (2K)
- Tecnología IP de alta calidad
- Imágenes a color 24 horas al día con la tecnología Jetcolor
- Compresión de video H265
- Sensor de imagen 1/3"
- Lente de 2.8mm con amplio ángulo de visión
- LED infrarrojo con alcance de hasta 20 metros
- Micrófono incorporado
- Alimentación PoE
- Gabinete de plástico con protección IP66



TECNOLOGÍA
QUE MUEVE EL
FUTURO

CÁMARA BULLET LPR GCI-302 VBM - SÉRIE 3



PPA presenta su más
**nueva solución para la lectura
de placas vehiculares;** la Cámara
bullet LPR GPCI-302VBM
Serie 3, diseñada para
capturar con precisión y
eficiencia.

 Lente Varifocal 2.7mm ~ 13.5mm	 Imagen 2MP (full HD)	 Caja Metálica con protección IP67	 Alimentación PoE
 Docs. SDK y API (integración con software)	 70 KM/H Velocidad de Lectura	 Función de Captura inteligente de placa	 Sensor 1/2.8" Starvis